



טיוב לד T8 פרו באורך 1.2 מטר. דרגת אטימות IP20.
יעילות אורית 100Lm/W, הרכבה ותחזוקה קלה.
הזנה דו צדדית, ללא צורך בסטרטר. בסיס הנורה G-13.
זמין בהספקים של 18W-28W. אורך חיים עד 25,000 ש"ע,
מיועד לגופים סגורים, טמפרטורת עבודה - 20° עד +55°.
שנתיים אחריות. אידיאלי להתקנה בחניונים, מחסנים,
מוסדות ועוד.



מבנה
טיוב לד זכוכית

גימור
לבן

דרייבר
מתח הפעלה FSL 50-60Hz ~220-240V.
דרייבר IC עמיד בטמפרטורה גבוהה FSL.

מקור האור
PCB מאלומיניום SANAN led chip
זמין בגוויי אור שונים : 3000K-6500K
CRI: >85

תקנים
CE/TUV
פוטובילוגי IEC62471
אטימות IP20

ישומים
אידיאלי להתקנה בחניונים, מחסנים, מוסדות ועוד.



נתונים טכניים

מבנה הגוף	H גובה (mm)	Lm/W	יח' בסטנדרט	לומן (lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	CRI	זווית הארה	תיאור	מק"ט
זכוכית	1200	90	25	2000	6500K	20W	RA>85	270°	טיוב לד 20W T8 PRO	FS-T8-20W-D-PRO
זכוכית	1200	90	25	2200	6500K	22W	RA>85	270°	טיוב לד 22W T8 PRO	FS-T8-22W-D-PRO
זכוכית	1200	90	25	2400	6500K	24W	RA>85	270°	טיוב לד 24W T8 PRO	FS-T8-24W-D-1.2-PRO
זכוכית	1200	90	25	2600	6500G	26W	RA>85	270°	טיוב לד 26W T8 PRO	FS-T8-26W-D-1.2-PRO
זכוכית	1200	90	25	2800	6500K	28W	RA>85	270°	טיוב לד 28W T8 PRO	FS-T8-28W-D-PRO

שרטוט

