



גוף תאורה מוגן מים כולל זוג טיובים מזכוכית של חברת FSL. הגוף כולל אנטיגרון פנימי למראה נקי ורפלקטור לחיזוק עוצמת הארה. הגוף מיועד להארת חניונים, בתי חולים, בתי ספר, מחסנים, מוסדות שונים ועוד. ובדרגת נצילות אורית גבוהה 90Lm/W, התקנה ותחזוקה קלה. קיים בהספקים של 22-26W. אורך חיים עד 35,000 ש"ע.

מבנה

בסיס ABS + כיסוי PS אנטינודאלי, ללא הצהבה ושמירה על אורך חיים מקסימאלי, קליפסים PC.

גימור

אפור

מקור האור

SANAN SMD led chip גמיש PCB
זמין בגוון אור: 6500K
RA<80 :CRI

אופטיקה/עדשה

כיסוי PS מחומר עמיד מפני שבר וקרינת UV. הארה ישירה, ליצירת שטף אור אחיד. זווית הארה 180 מעלות

תקנים

VDE Testing and Certification Institute
Exempt=risk group 0 בטיחות פוטוביולוגי ללא סיכון IEC62471
EN 62031:2008/A1:2013/A2:2015 בטיחות נורת לד
IEC 62776:2014
EN 62776:2015 -
IEC TR 62778:2014
EN 62471:2008 -
IEC 62471:2006
EN 62493:2015

ישומים:

מוגן מים לד מתאים להארת חניונים, בתי חולים, בתי ספר, מחסנים, מוסדות שונים ועוד.



מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/Watt	IP	גובה (mm)	רוחב (mm)	אורך (mm)
FS-T5-2X26W	מוגן מים כפול T5 LED	2x26W	6500K	4680	90	IP65	69	82	1200
FS-T5LED-2X22B	מוגן מים כפול T5 LED	2x22W	6500K	3960	90	IP65	69	82	1200

