

# סדרת CONI

## גופים לפסי צבירה חד פאזי



סדרת ספוטים מתכוננים CONI לפסי צבירה חד פאזי, יעילות אורית גבוהה 110Lm/W, עיצוב מודרני, הרכבה ותחזוקה קלה. מגיע בהספקים 20W-40W, עם כפתור לבחירת גוון האור הרצוי 3000K/4000K/6000K. מגיע בצבעים שחור ולבן לבחירה. אורך חיים עד 50,000 ש"ע, דרייבר בבסיס LIFUD ולד Bridglux. 5 שנים אחריות, רמת אטימות IP20. זווית פיזור 36°, טמפרטורת עבודה -20° עד +45°. מתאים להארת חנויות, קניונים, חדרי הלבשה, סלונים, מטבחים ועוד.

### מבנה

אלומיניום

### גימור

לבן מט / שחור מט

### מקור האור

לד Bridglux  
מקדם מסירות צבע CRI 90  
נצילות אורית 110Lm/W

### דרייבר

דרייבר בבסיס LIFUD

### אופטיקה/עדשה

זווית פיזור 36°  
סוג לד: COB

### רמת אטימות

IP20 לשימוש פנימי בלבד

### תקנים

מכון התקנים הישראלי,  
CE

### ישומים:

ספוט מתכוונן לפסי צבירה חד פאזי מתאים להארת חנויות, קניונים, חדרי הלבשה, סלונים, מטבחים ועוד.



**נתונים טכניים**

מק"ט	תיאור	הספק	גון אור (K)	לוחן (lm)	Lm/Watt	צבע הגוף	גובה (mm)	רוחב (mm)
CONIX3-20W-BK-CCT	ספוט מתכוונן לפס צבירה חד פאזי	20W	CCT 3000K/4000K/6000K	2200lm	110lm/watt	שחור	110	Ø62
CONIX3-20W-WH-CCT	ספוט מתכוונן לפס צבירה חד פאזי	20W	CCT 3000K/4000K/6000K	2200lm	110lm/watt	לבן	110	Ø62
CONIX3-30W-BK-CCT	ספוט מתכוונן לפס צבירה חד פאזי	30W	CCT 3000K/4000K/6000K	3300lm	110lm/watt	שחור	130	Ø80
CONIX3-30W-WH-CCT	ספוט מתכוונן לפס צבירה חד פאזי	30W	CCT 3000K/4000K/6000K	3300lm	110lm/watt	לבן	130	Ø80
CONIX3-40W-BK-CCT	ספוט מתכוונן לפס צבירה חד פאזי	40W	CCT 3000K/4000K/6000K	4400lm	110lm/watt	שחור	150	Ø100
CONIX3-40W-WH-CCT	ספוט מתכוונן לפס צבירה חד פאזי	40W	CCT 3000K/4000K/6000K	4400lm	110lm/watt	לבן	150	Ø100

**עקומות פוטומטריות ושרטוט**

