



סדרת פנסי הצפה ALFA חוזק מכני IK08 ובדרגת אטימות IP65, יעילות אורית עד 110lm/W. כולל זרוע מתכווננת, הרכבה ותחזוקה קלה, צלעות מקצועיות לקירור אופטימלי, עדשה למניעת סינוור, זווית הארה 110°, גוון אור משתנה 3000K-6500K, אורך חיים 25,000 ש"ע, שנתיים אחריות, טמפרטורת עבודה -20° עד +50°. אידיאלי לתאורה היקפית, שטחי תפעול, פארקים, ועוד.

מבנה

אלומיניום + עדשת PC למניעת סינוור

גימור

אפור

דרייבר

SPD 4000V inside the driver
DOB

מקור האור

לד מקצועי באיכות גבוהה,
נצילות אורית עד 110lm/W
מקדם מסירות צבע CRI 80

אופטיקה/עדשה

עדשה למניעת סינוור והגנה על העיניים.
זווית הארה 110 מעלות.

תקנים

CE, LVD, EMC

ישומים:

אידיאלי לתאורה היקפית,
שטחי תפעול, פארקים, ועוד.



SPD 4000V inside the driver | CRI80 | רמת אטימות IP65 | חוזק מכני IK08 | CE | EMC | LVD




נתונים טכניים


מק"ט	תיאור פריט	הספק (W±5%)	מתח הפעלה	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/W	CRI	צבע גוף	L אורך (cm)	W רוחב (cm)	H עומק (cm)
ALFA-100W-CCT	פנס הצפה	100W	190-265VAC	3000K-6500K	11000	110lm/W	80	אפור	24.5	19	2.3
ALFA-150W-CCT	פנס הצפה	150W	190-265VAC	3000K-6500K	16500	110lm/W	80	אפור	30.5	23	2.3
ALFA-200W-CCT	פנס הצפה	200W	190-265VAC	3000K-6500K	22000	110lm/W	80	אפור	36	29	2.3

עקומות פוטומטריות

100W



150W



200W

