

T8 LED GLASS TUBE PRO

T8 טיוב לד פרו זכוכית

טיוב לד T8 פרו באורך 1.2 מטר. דרגת איטומות IP20. יעילות אורית 100lm/w, הרכבה ותחזוקה קלה. הזנה דו צדדית, ללא צורך בסטרטר. בסיס הנורה G-13. זמן בהספקים של 18W-35W. אורך חיים עד 25,000 ש"ע, מיועד לגופים סגורים, טמפרטורת עבודה -20° עד +55°. שנתיים אחריות. אידיאלי להתקנה בחניונים, מחסנים, מוסדות ועוד.



מבנה

טיוב לד זכוכית

גימור

לבן

דרייבר

מתח הפעלה FSL 220-240V~50-60Hz
דרייבר IC עמיד בטמפרטורה גבוהה FSL.

מקור האור

PCB מאלומיניום SANAN led chip
זמן בוגוני אור שונים: 3000K-6500K
CRI: <85

תקנים

CE/TUV
פוטוביולוגי IEC62471
איטומות IP20

ישומים

אידיאלי להתקנה בחניונים, מחסנים, מוסדות ועוד.

נתונים טכניים

מק"ט	תיאור	זווית הארה	CRI	הספק (W)	גוון אור (K)	לומן (lm)	יחיד בסטנדרט	Lm/W	H גובה (mm)	הגוף מבנה
FS-T8-20W-D-PRO	טיוב T8 PRO 20W	270°	RA>85	20W	6500K	2000	25	90	1200	זכוכית
FS-T8-22W-D-PRO	טיוב T8 PRO 22W	270°	RA>85	22W	6500K	2200	25	90	1200	זכוכית
FS-T8-24W-D-1.2-PRO	טיוב T8 PRO 24W	270°	RA>85	24W	6500K	2400	25	90	1200	זכוכית
FS-T8-28W-D-PRO	טיוב T8 PRO 28W	270°	RA>85	28W	6500K	2800	25	90	1200	זכוכית
FS-T8-36W-D-1.2-PRO	טיוב T8 PRO 36W	270°	RA>85	36W	6500K	3600	25	100	1200	זכוכית

שרטוט

