



טיוב לד T8 באורך 1.2 מטר.
דרגת אטימות IP20.
יעילות אורית 90lm/W, הרכבה ותחזוקה קלה.
הזנה דו צדדית, ללא צורך בסטרטר. בסיס הנורה G-13.
זמין בהספקים של 18W-28W. אורך חיים עד 25000 ש"ע,
טמפרטורת עבודה 20°- עד 40°+.
שנתיים אחריות.
אידיאלי להתקנה במטבחים, משרדים, מחסנים, מוסדות ועוד.



מבנה
טיוב לד זכוכית

גימור
לבן

דרייבר
מתח הפעלה FSL 50-60Hz ~220-240V.
דרייבר IC FSL.

מקור האור
SANAN led chip גמיש PCB
זמין בגווני אור שונים : 3000K-6500K
CRI: <85 RA

תקנים
CE/TUV,
פוטוביולוגי IEC62471
אטימות IP20

ישומים
אידיאלי להתקנה במטבחים, משרדים, מחסנים, מוסדות ועוד.



נתונים טכניים

מבנה הגוף	H גובה (mm)	Lm/W	יח' בסטנדרט	לומן (lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	CRI	זווית הארה	תיאור	מק"ט
זכוכית	1200	90	25	1620	6500K	18W	RA>85	270°	טיוב לד T8 18W	FS-T8-18W-D-GL-ST
זכוכית	1200	90	25	1620	3000K	18W	RA>85	270°	טיוב לד T8 18W	FS-T8-18W-W-GL-ST
זכוכית	1200	90	25	1800	6500K	20W	RA>85	270°	טיוב לד T8 20W	FS-T8-20W-D-GL-ST
זכוכית	1200	90	25	2000	4000K	22W	RA>85	270°	טיוב לד T8 22W	FS-T8-22W-C-GL-ST
זכוכית	1200	90	25	2000	6500K	22W	RA>85	270°	טיוב לד T8 22W	FS-T8-22W-D-GL-ST
זכוכית	1200	90	25	2000	3000K	22W	RA>85	270°	טיוב לד T8 22W	FS-T8-22W-W-GL-ST
זכוכית	1200	90	25	2200	4000K	24W	RA>85	270°	טיוב לד T8 24W	FS-T8-24W-C-1.2-ST
זכוכית	1200	90	25	2200	6500K	24W	RA>85	270°	טיוב לד T8 24W	FS-T8-24W-D-1.2-ST
זכוכית	1200	90	25	2520	6500K	28W	RA>85	270°	טיוב לד T8 28W	FS-T8-28W-D

שרטוט

